



Especificações MAX T90 HD

Sleep Timer	Teletexto	LPC: Função Low Power <1 Watt
Canais livres FTA	Jogos	Fonte de alimentação 5V para antena
Actualização por USB 2.0	1 Scart	Saída HDMI
SPDIF: saída de áudio digital coaxial	TV-Radio	3 x RCA AV
Electronic Program Guide (EPG)	Reprodução de vídeo MPEG	USB 2.0 (PVR Ready)*
Mostrar fotos JPEG*	Feature "Time Shifting"*	MP3 Player*

* Funcionalidade disponível com o disco rígido conectado

Logística e informações comerciais

Medidas: 190 x 120 x 40 mm	Código: 0710030	Código EAN: 8436049497051
Peso: 0,48 kg	Embalagem: 10 uds.	

MAX T90 HD

High Definição
Canais livres FTA
1 Scart
Saída HDMI
Fotos JPEG
MP3 Player, MPEG

HD

FTA

1
SCART

HDMI

JPEG

MP3

MPEG

**FTE MAXIMAL CIO.
DE ANT. E ELECTR. LDA.**

Rua José Carlos Ary dos Santos
A-das-Lebres (Loures)
2660-173 Santo Antão do Tojal
Tel. 219 838 700 - Fax 219 838 709



www.ftemaximal.com

Receptor Digital Terrestre Alta Definição PVR Ready FTA

VIDEO	
Descodificação Saída Relação de aspecto Píxels ativos (Scart) Píxels ativos (HDMI) Conector de saída	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 PAL 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto 576i 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p HDMI / Euroconector / RCA
AUDIO	
Descodificação Conector de saída	AAC/AC3/PCMII/Dolby Digital + HDMI / Euroconector / SPDIF coaxial / RCA
DEMODULADOR	
Estándar Demodulação Tempo de guarda FEC	DVB-T COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4 , 5/6, 7/8
SINAL DE ENTRADA	
Frequência Nível de Entrada Largura de banda do canal Conector de entrada Conector de loop	47 - 862MHz -73dBm - 20dBm 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz IEC Fêmea IEC Macho
VÁRIOS	
Conector USB Formatos multimédia (*com disco rígido ligado ao USB 2.0) Alimentação Consumo operação Consumo standby (Modo LPC) Temperatura de trabalho Dimensões Peso	2.0 Imagem: .JPG, .BMP / Áudio: .MP3, .OGG, .WAV Gravação: .TS/PS Vídeo: .MPG (MPEG2 MP@HL) .AVI (MPEG1/ MPEG2 MP@HL/H.264 HP L4.1/Dvix /Xvid) .MKV (MPEG1/MPEG2 MP@HL/H.264 HP L4.1/ Dvix) .MP4 (MPEG1/MPEG2 MP@HL/H.264 HP@L4.1/.MOV (H.264 HP@L4.1/ MPG2) 220-240 VAC 50~60 Hz <8 W <1 W 0°C a +40°C 190 x 120 x 40 mm 0.48 Kg

